

Technisches Datenblatt Packbänder

Verordnung (EU) 2025/40 über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR)

|                          |                                                                                |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Empfänger                | Musterwerk Maschinenbau GmbH<br>Musterstraße 1, 12345 Musterstadt, Deutschland |
| Dokumentart              | Produktdatenblatt                                                              |
| Dokument-Nr.             | KD-2025-324                                                                    |
| Ausstellungsdatum        | 15.11.2025                                                                     |
| Gültig bis               | unbefristet / bis auf Widerruf                                                 |
| Anzahl erfasster Artikel | 2                                                                              |

Betroffene Artikel

| Artikel-Nr.<br>(Kunde) | Bezeichnung                                            | Material                              | Artikel-Nr.<br>(Lieferant) |
|------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| 1140-VP                | PP-Packband 50 mm, leise abrollend,<br>Acrylatkleber   | PP-Träger, Acrylatkleber              | PP-5066                    |
| 1141-VP                | PVC-Packband geprägt 0,06 mm,<br>Naturkautschuk-Kleber | PVC-Träger, Naturkautschuk-<br>Kleber | PVC-5066                   |

Technische Angaben

| Merkmal            | Angabe                                                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Werkstoff          | siehe Materialspalte oben                                    |
| Verwendung         | Transport- und Umverpackung, B2B, kein Lebensmittelkontakt   |
| Recyclingfähigkeit | werkstoffliche Verwertung über bestehende Sammelströme       |
| Rezyklatanteil     | sortenabhängig, siehe Auftragsbestätigung                    |
| Lagerung           | trocken, 15–25 °C, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt |
| Kennzeichnung      | Materialkennzeichnung nach Anhang IX ab 2028 vorgesehen      |

Die Angaben beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und beschreiben unsere Produkte. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar.

Klebeband-Werk Süd GmbH & Co. KG

i. A. Tobias Wehrle,  
Qualitätsmanagement

Dieses Dokument wurde automatisch als Platzhalter für eine Produktdemonstration erzeugt. Aussteller, Artikel und Messwerte sind frei erfunden; es besteht kein Bezug zu einem realen Unternehmen.